

## TIGER G2



TG-R4-28

| Статья №                           | TG-R4-28   |
|------------------------------------|--|
| Частота                            | 915 МГц  |
| Количество ретрансляций<br>функции | 7   8A   |
| Количество стоп-реле               | 2   16A  |
| Цифровой Ввод-Вывод                | B 2   Out 0  |
| Дуплекс                            | Да   |
| Питание                            | 230В переменного тока & 12-24В постоянного тока & 12В переменного тока & 48В переменного тока & 115В переменного тока & 24В переменного тока |
| Максимальное потребление<br>тока   | 400 MA   |
| Тип радио                          | Низкий уровень IF-топологии  |
| Размеры                            | 176 x 126 x 52 мм /~ 6.9 x 5 x 2 B   |
| Защита                             | IP66   |
| Температура                        | -20 κ +55 °C / -4 κ 131 F  |
| Уровень безопасности               | SIL3, PLe  |
| Сертификации                       | G Lloyd, FCC, IC   |
| Чувствительность                   | 110 dBm  |
| Шинная система                     | CANopen  |
| Функциональность реле              | Мгновенный, Фиксация, Блокировка   |
| Антенна                            | 1 внешний BNC  |
| PIN-код                            | 10   |
|                                    |  |

The product picture above is for illustrative purposes only, actual product appearance might be slightly different